

ランサー・エボリューションⅥ/ Ⅵ /Ⅳ スポーツマフラーセット

RACP9101S2

取付·取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・ 取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。

また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠警告 注意 警告、注意は特に重要な事項です。 必ず読んでお守り下さい。

☆注意・・・・
安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

デバイス・・・取付の為に守って頂きたいこと。

- ●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりで はなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。
- ●当商品は取付時・取付後に発生した、いかなる不具合につきましても、責任を負い かねますのでご了承下さい。

この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。(大切に保管して下さい。)

お客様へ

■取扱い上の注意

!注意

- 1. 当商品は適用車種以外には絶対に使用、取付をしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。
- 2. 当商品の加工、分解は絶対に行わないで下さい。
- 3.走行時、路面等の障害物に衝突した場合マフラーにヘコミ・穴あき・溶接部の割れ等が発生する場合があります。十分注意して走行して下さい。
- 4. 当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
- 5. 当商品は取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう必要に応じて車両の点検を行って下さい。 劣化、破損などにより、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。
- 6.マフラーはエンジン始動と共に高温になります。火傷の恐れがありますので、絶対に触れないで下さい。又、マフラー周辺に近づいたり、燃え易いものを付近に置かないようにして下さい。

❤アドバイス

- 7. 当商品は、道路運送車両法の保安基準に適合していることを当社において保証する「保安基準適合証明書」を添付してありますので、車検(継続検査)などの必要な折りに提示できるよう常に車検証と一緒に携行して下さい。
- 8.「保安基準適合証明書」に記載された車両型式と装着車の車検証に記載されている車両型式が同じである事を確認下さい。
- 9. 「保安基準適合証明書」に記載された照合番号と、当商品本体に取付いている照合プレートの番号が同じであることを確認下さい

■部品適応表

当商品の装着は、次の適応表に合ったもので行って下さい。

車種名	型式	セット部番	メインマフラー	センターパイプ
ランサーエボリューションVIトミーマキネン・エディション				
ランサーエボリューションVI	CP9A	RACP010152	RACP9101K2	RACP0102K1
ランサーエボリューションV		NACE 910132	MACFETOTIC	MACE 9102K1
ランサーエボリューションIV	CN9A			

■継続検査 車検 などに際しての注意

当商品装着後、次の場合は保安基準適合品として認められず、不合格と判断されます。

証明書を汚損、紛失などの理由により検査官がその内容を確認できない場合。

商品が正しく装着されていない、または、劣化、破損などにより本来の形状・取付状態・性能を維持していない場合。

商品に加工、改造を施している場合。

マフラー本体に取り付けられている照合プレートが確認できない場合。


■その他の注意

当商品と他社製の排気管などとの組み合わせは、当社ではその仕様での保安基準について確認しておりませんので、ご使用になれません。

「保安基準適合証明書」は再発行には応じかねますので、紛失にご注意下さい。

R023-0070-0606

取付完成図





使用工具類(次の工具を用意して下さい。)

ソケットレンチ(12、14)










構成部品(取り付け前に部品が揃っているか確認して下さい。)



5 保安基準適合証明書(1枚)



R023-0070-0606

取付上の注意

- 1.マフラー本体に取り付けられている照合プレートの番号と「保安基準適合証明書」に記載してある 照合番号が同じであることを確認下さい。
- 2.取り付ける車両の型式と適応車種が合致していることを確認して下さい。


!注意

- 3.火傷などを防止する為、車両、エンジンを停止し、マフラーが完全に冷えてから作業を行って下さい。又、作業時は、必ず防護手袋、防護眼鏡などを着用して下さい。
- 4.マフラーハンガーゴムが劣化していますと、マフラーが正しく装着できない場合がありますので、 必要に応じて新品に交換して下さい。

<u>৷</u>警告

5.事故、車両火災防止の為、車両へ当商品組み付け後、車両のホース、ハーネスなどに干渉の恐れがないか必ず点検を行って下さい。

取付順序



- 1.三菱自動車発行の「整備解説書」に基づき、元のセンターパイプとメインマフラーを取外して下さい。(外したボルト、ナットは再使用します。)
- 2.取り外しと逆手順で、スポーツマフラーの②センターパイプ をマフラーハンガーに④ボルトで取り付けてください。

(♥アドバイス)

- ③ ガスケットを純正部品(MB687004)の新品と交換し、 ⑧ ナットで取付けます。(ナットは仮締め)
- 3.スポーツマフラーの ① メインマフラーをマフラーハンガー に <a>の ボルトで取り付けてください。

(アドバイス)

- ③ ガスケットを純正部品(MB687004)の新品と交換し
- ④ボルトで取付けます。(ボルトは仮締め)

4. スポーツマフラーと車体との接触や、バンパーとの隙間のバランスを確認しながら規定のトルクで締め付けて下さい。

(₩アドバイス)

締付トルク (A) ボルト:1.3kg·m

B ナット: 5.0kg·m④ ボルト: 4.5kg·m

5.焼けむら防止の為、ステンレス部分の油分・汚れなどを 拭き取って下さい。

⚠注意

6.エンジンを始動し、各部の排気漏れ、接触などのない ことを確認して下さい。

R023-0070-0606

保安基準適合証明書

品	名	ラリーアートスポーツマフラー
照合	番号	RACP9-16-17-A

下記車両に装着された当該メインマフラーは、道路運送車両法の保安基準第30条(騒音防止装置)、第31条(ばい煙、悪臭のあるガス等の発散防止装置)について、運輸省令で定める試験方法により実施した自動車騒音試験及び自動車熱害試験の成績が、その基準を満たす商品であることを証明します。

= 144 + 444 - 20-2011 > -2+321 + -12022	1
ランサーエボリューションVIトミーマキネン・エディション	

当該メインマフラーには、メインマフラー下面後端付近に照合番号を明記したプレートが容易に外れない方法により表示されています。

このメインマフラーは標準車における自動車製造メーカー純正部品との交換を対象と したものであり、その他の改造等を行ったときにはその適合性を満たすものではあり ません。

■照合プレート外観図

照合プレートは、保安基準に基づく試験について確認した結果、適合していること を当社が認めた製品に取り付けを行っています。

